



Produktprofil

Klarsiegel extramatt Versiegelung für stark beanspruchte Innenflächen

Wasserverdünnbare transparente Versiegelung für alle beanspruchte Flächen im Innenbereich.

Farbton	farblos
Glanz	matt
Beschreibung	Die farblose, klare Beschichtung bildet extrem harte und chemisch resistente Versiegelungen der Oberfläche. Der sehr transparente Überzug kann auf fast alle Farben und Untergründe appliziert werden. Zum Beispiel: Innenfarben, Spachtel, Putze, Holz
Werkstoffart	weichmacherfreie, Dispersionsfarbe
VOC-EU-Grenzwert	EU-Grenzwert; 2010 130 g/l; dieses Produkt enthält max. 120g/l
Gefahrenkennzeichnung	entfällt
Wichtige Hinweise	nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen, während der Verarbeitung für ausreichende Belüftung sorgen
Untergrund	Der Untergrund muss glatt, staubfrei und frei von Ölen, Fetten oder anderen haftungsmindernden Stoffen sein.
Verdünnung	Mit frischem Leitungswasser.
Verarbeitung	Vor Verarbeitung in ein geeignetes Gefäß umfüllen Verarbeitung durch rollen, streichen oder spritzen Es werden 1 bis 2 Schichten aufgetragen, Zwischentrocknung min. 2 h. Haltbarkeit: ungeöffnet ca. 18 Monate nach Abfülldatum. Nach Anbruch oder Verdünnung ist die Farbe noch ca. 8 Wochen verwendbar.
Trocknung	Bei 20 °C, 60% rel. Luftfeuchte, guter Belüftung: staubtrocken ca. 2 h überarbeitbar ca. 4 h schleifbar ca. 6 h durchgehärtet nach ca. 14 Tagen
Verpackung	1 l, 5 l
Verbrauch	Ca. 125 ml/m ²
Entsorgung	Farbreste müssen fachgerecht entsorgt werden (Abfallschlüssel 080112).

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Technik und sind ohne Gewähr. Die Verarbeitungshinweise sind Richtwerte und können unter verschiedenen Verarbeitungsbedingungen abweichen.
Stand 03.2011